



L-Halter*

Mit dem robusten und witterungsbeständigen L-Halter aus Aluminium lässt sich Ihr ComfortSun Infrarot Heizstrahler einfach und unkompliziert auf verschiedenen Untergründen befestigen. Geringer Montageaufwand mit ausreichend Abstand vor Erwärmung des Befestigungsuntergrunds. 4 optionale Dübellöcher bieten ausreichend Halt. Wandabstand: 150 mm

Bestellnummern

Weiß	5101043
Titan	5101042
Anthrazit	5101044



T-Halter*

Mit dem robusten und witterungsbeständigen aus Aluminium gefertigten T-Halter lässt sich Ihr ComfortSun Infrarot Heizstrahler einfach und unkompliziert auf verschiedene Untergründe montieren. Auch die Befestigung an einer Kassettenmarkise ist problemlos möglich.

Wandabstand: 80 mm

Bestellnummern

Weiß	7300131
Titan	7300133
Anthrazit	7300130



Sonnensegelhalter*

Mit dem robusten und witterungsbeständigen Sonnensegelhalter lässt sich Ihr ComfortSun Infrarot Heizstrahler einfach und unkompliziert an die Pfosten und Tragrohre Ihres Sonnensegels montieren. Der robuste Edelstahlkorpus sorgt für sicheren Halt mit Ausrichtungsmöglichkeit bei jedem Wetter.

Tiefe: 39 mm
Gesamtbreite: 77 mm
Höhe: 66 mm



Thermostat

Intelligente Steuerung Ihres Infrarotstrahlers dank unserem Thermostat. Exaktes Timing mit Raumtemperaturanpassung nach Eco Design.



Stativ

Der am Stativ montierte Strahler ist jederzeit und überall einsatzbereit – Passend für alle ComfortSun Modelle.

Gewicht: 15 kg
Fußdurchmesser: 420 mm
Höhe: 2100 mm

Bestellnummern

Weiß	5101026B
Titan	5101027B
Anthrazit	5101028B



Sprossenhalter

Mit unserem robusten Sprossen- und Markisentragrohrhalter lässt sich der ComfortSun Infrarot Heizstrahler einfach und unkompliziert an Tragerohren und Sprossen bis 40 mm im Querschnitt befestigen.

Breite: 64 mm
Höhe: 85 mm

Bestellnummern

Weiß	5101029
Titan	5101030
Anthrazit	5101031



Wand- und Deckenhalter Lang

Mit diesen Halterungen können alle ComfortSun25-Modelle belastbar und sicher an Decken oder Wänden angebracht werden. Kabelführungslöcher sorgen für aufgeräumte Sicherheit.

Montage-Abstand: 64 mm

Bestellnummern

Weiß	5101039
Titan	5101040
Anthrazit	5101041



Wand- und Deckenhalter kurz

Diese Halter werden standardmäßig jedem ComfortSun-Heizgerät beigelegt. Diese robusten Halter ermöglichen die sichere Montage an Wand oder Decke.

Montage-Abstand: 80 mm

Bestellnummern

Weiß	5101032
Titan	5101034
Anthrazit	5101035



Rundrohr Halterung

Diese Halterungen stehen Ihnen für die sichere Befestigung der ComfortSun25-Strahler an Rundelementen (wie z.B. an Rohren oder Stangen) zur Verfügung.

Montage-Abstand: 205 mm
Durchmesser: 50 mm

Bestellnummer

Rostfreier Stahl	5101031
------------------	---------